



1A-Trennwandbau

Trennwandsysteme  HERGESTELLT IN THÜRINGEN
MADE IN THURINGIA

Weimarische Str.8
99195 Schloßvippach

Tel: 036371-51278

STYLE ECO 28

Produktbeschreibung: WC-Trennwände / Ausführung Style ECO 28

Bauart

- Vorderfront / Trennwände / Türen aus 28 mm starken verleimten Holzwerkstoffplatten (Verleimung V20-E1) mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm ABS-Kante wasserfest im gleichen Farbton des Plattenmaterials oder auf Wunsch andersfarbig wasserfest umleimt
- Die Oberfläche kratz-, schlag-, scheuerfest und schmutzabweisend.
- Oberfläche Perlstruktur, seidenmatt
- Der Wandanschluss erfolgt durch Aluminiumprofile, um Bautoleranzen ausgleichen zu können

Türen

- Standardbreite 600 mm
- Türdurchgang 700, 800 oder 900 mm bzw. individuell nach Maß möglich
- Türen mit durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzband möglich

Beschläge

- pro Tür 2 Leichtmetall Türbänder, ein Badezelleneinsteckschloss, eine Sicherheitsdrückergarnitur aus hochfestem Kunststoff oder aus ALU EV1 mit Rosetten, „Frei“/ „Besetzt“-Anzeige, Notöffnungsschlitz und mit integriertem Stahlkern
- Federbänder zum selbstschließen/öffnen der Tür möglich

Profile

- Designprofile sind mit innenliegendem Rohrprofil für Verankerung der verstellbaren Füße versehen.
- Die Anschlagprofile haben eingelassenen Anschlaggummi zur Geräuschdämmung als Stabilisator über der Vorderfront der Anlage, verläuft durchgängig eine robuste Aluminium-Oberschiene, Profil 50 x 40 mm, Ansichtsflächen gerundet
- Die Profile sind E6/EV1 eloxiert.



1A-Trennwandbau

Trennwandsysteme  HERGESTELLT IN THÜRINGEN
MADE IN THURINGIA

Weimarische Str.8
99195 Schloßvippach

Tel: 036371-51278

STYLE ECO 28

Produktbeschreibung: WC-Trennwände / Ausführung Style ECO 28

Füße

- bestehend aus 16 mm starkem Aluminium-Rundmaterial.
- Die Füße müssen in den Türanschlagprofilen und Pfosten fest verankert sein, um ein Ausbrechen aus den Platten auszuschließen.
- Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Rosette, in der Farbe der Beschläge abzudecken.

Zubehör

- je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türanschlagpuffer in der Farbe der Beschläge, aus hochfestem Kunststoff, beide verdeckt befestigt

Farben

- im Programm stehen Ihnen 5 Standardfarben zur Auswahl
- eine mehrfarbige Gestaltung ist ohne Mehrpreis möglich
- die Profile sind E6/EV 1 eloxiert, als Standard
- gegen Aufpreis jede RAL-Farbe als Pulverbeschichtung und weitere Dekore erhältlich

Anlagenhöhe

- 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit
- Aufsatzelemente bis Höhe 1000 mm möglich
- bodenbündige Anlagen ohne Fußluft möglich